



E-Mail: dispo@hans-meyer-ag.ch

Materialtrennung:

Aushub sauber, trocken

Unverschmutztes Material gemäss VEVA-Verordnung Typ A (Kies-, Sand-, tonhaltiges Lockergestein und gebrochener Fels). Nach BAFU-Vorschrift.

Bei nasser Witterung und / oder nasses Material wird ein Regen-/ Nass-Zuschlag erhoben

Sperrgutmaterial ohne Sonderabfälle

sortierbare Materialien; **ohne Farbe, flüssige Materialien und Giftstoffe**

KVA-Material

brennbares Material: z.B. Stoff, Plastik, Papier, Karton usw.

Holz sauber ohne Fremdmaterialien / Fensterläden

ohne Glas, ohne Beschläge

Inert-Material (mineralisch)

Belag, Beton, KS-Steine, Backsteine, Ziegel, Eternit, Gips, Keramik und mit max. 3% brennbaren Bestandteilen

Bauschutt sauber (Mischabbruch)

gemischt mit mineralischen Fraktionen: KS-Steine, Backsteine, Ziegel, Beton und Natursteine; **ohne Fremdstoffe wie: Belag, Gips, Eternit, Keramik, Glas, Plastik, brennbare Bestandteile usw.)**

mit max. 5% Feinanteil günstiger
mit mehr als 5% Feinanteil teurer

Altbelag, Ausbauasphalt sortenrein 0-80 PAK < 5'000 mg/kg

Reiner Ausbauasphalt oder Fräsasphalt **ohne Kies-, Beton- oder Aushubanteil und anderen Fremdstoffen**

Altbelag, Ausbauasphalt nicht sortenrein 0-80 PAK < 5'000 mg/kg

Ausbauasphalt mit Kies- oder Beton **ohne Aushub oder anderen Fremdstoffen**

Beton sauber, unarmiert 0-80

Reiner Beton **ohne Aushub, Altbelag oder anderen Fremdstoffen**